

Data current as of: 27-04-2024 01:58

Link to the product: https://stair-lighting.com/downlight-led-10w-3000k-o-p-1843.html



# DOWNLIGHT LED 10W 3000K - O

Price	44.08 Euro	
Availability	Available	
Shipping time	4 days	
Number	1843	
Manufacturer	SMART	

### Product description

Power Rating: 10W Rated voltage: 230V ~ 50Hz Color temperature: 2700K Light color: warm white Nominal life: 30 000h Lumen maintenance factor light at the end of the nominal shelf life: ≥80% Beam angle of light: 120 ° Number of LEDs: 50 Type of LED: SMD 2835 Degree of protection: IP20 Protection class: III Color rendering index (Ra): ≥80 Power factor:> 0.5 The optimum operating conditions: -10  $^{\circ}$  C  $\sim$  + 40  $^{\circ}$  C Maximum housing temperature: 85 ° C Ignition time: 0.2s The number of cycles on / off: 120 000x Warm-up time to 60% of:  $\leq 0,1s$ 







### **OŚWIETLENIE LED**

DOWNLIGHT LED

## DOWNLIGHT LED Okrągły 10W







#### UWAGA!

Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.

#### Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	10W
Napięcie znamionowe:	230V ~50Hz
Temperatura barwowa:	2700K
Barwa światła:	ciepły biały
Nominalny okres trwałości:	30 000h
Współczynnik zachowania strumienia	
świetlnego na zakończenie nominalnego	
okresu trwałości:	≥80%
Kąt promieniowania światła:	120°
Ilość diod:	50
Rodzaj diod:	SMD 2835
Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochronności:	III
Współczynnik oddawania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.5
Optymalne warunki eksploatacji:	-10°C ~ +40°C
Maksymalna temperatura obudowy:	85°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	120 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s

#### Budowa

Obudowa:	Aluminium
Kolor obudowy:	biały
Klosz:	Aluminium + akryl
Waga:	0.38kg

#### Podstawowe parametry produktu

Мос	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	
10W	ciepły biały	2700K	885	89	≥80	120°	IP20	5903263466949



