

Link to the product: https://stair-lighting.com/downlight-led-slim-12w-o-4000k-neutral-white-housing-p-715.html



# DOWNLIGHT LED SLIM 12W-O - 4000K - neutral - white housing

Price	26.70 Euro
Availability	Available
Shipping time	4 days
Number	715
Manufacturer	SMART

#### Product description

Rated voltage: 110-265V ~ 50/60Hz
Color temperature: 4000K
Colour: natural white
Nominal life:> 50 000h
Lumen maintenance factor at the end of the nominal lifetime: $70\%$
Viewing angle: 90 °
Number of LEDs: 30
LED type: SMD 3014
Degree of protection: IP20
Coefficient of color rendering (Ra): $\geq$ 75
Power factor:> 0.9
The optimum operating conditions: -15 ° C $\sim$ 40 ° C
Hole Diameter: Ø165 mm
Starting time: 0.2 seconds
The number of cycles on / off: 200000x
Warm-up time to 60% of: $\leq$ 0.1 s
Construction:
Housing: aluminum alloy + PC
Shade Color: White





### **DOWNLIGHTS LED**


## OKRAGŁA DOWNLIGHT LED SLIM 12W

12W 110- 265V 50/60 Hz		
Napięcie znamionowe:	110–265V ~ 50/60Hz	
Temperatura barwowa:	4000K	A REAL PROPERTY OF THE PROPERT
Barwa:	naturalny biały	A REAL
Nominalny okres trwałości:	>50 000h	The second se
Współczynnik zachowania strumienia	70%	
świetlnego na zakończenie		An and a second s
nominalnego okresu trwałości:		
Kąt świecenia:	90°	
Ilość diod:	120	
Rodzaj diod:	SMD 3014	
Stopień szczelności:	IP20	
Współczynnik oddania barw (Ra):	≥75	
Współczynnik mocy:	>0.9	
Optymalne warunki eksploatacji:	-15°C ~ +40°C	Budowa
Średnica otworu montażowego:	Ø165 mm	Obudowa: stop aluminium + PC
Czas zapłonu:	0,2s	Kolor klosza: <b>biały</b>
Liczba cykli włącz/wyłącz:	200000x	ikoloi kiosza.onary
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s	

Мос	Barwa	Temperatura barwowa (K)	Strumień świetlny (lm)	Skuteczność świetlna (lm/W)	Kąt świecenia		
12W	naturalny biały	4000	1050	88	90°	5903263464259	



#### Wymiary





Nazwa	Мос	А	В
OKRĄGŁA DOWNLIGHT LED SLIM	12W	Ø174 mm	20 mm



