

Link to the product: https://stair-lighting.com/end-cap-profile-led-werkin-l-p-1732.html



End cap Profile LED WERKIN - L

Price	0.99 Euro
Availability	Available
Shipping time	4 days
Number	1732
Manufacturer	KLUS

Product description

This fixture consists of two profiles: OWERKIN and TEKIN. The OWERKIN profile serves as a LED fixture, whereas the TEKIN profile serves as a mounting track.

OWERKIN profile can be applied in two versions:

- **1. aluminium, or coated**. In this version, the fixture is dismountable.
- **2. in the finish of the plane to which it is attached** (e.g. plastered and painted). In this case, it is visually and technically integrated with the wall or ceiling. With this finish, the profile is not dismountable. Possible maintenance should be performed where the profile is mounted.

The OWERKIN fixture is snapped into the TEKIN track with the use of BLOK springs.

To connect in a line arrangement, the OWERKIN profile is equipped with small locks into which the ZM connectors can be inserted. The small lock, located in the plane of the profile adjacent to the mounting surfaces, can also serve as an anchor for GP springs, which are used to mount the OKIN profile to dry-wall wall and ceilings without the need of applying a mounting strip.

The OWERKIN profile comes with a frosted LIGER 22 cover, as well as left and right pale gray WERKIN end caps.





 $0.1 \land \ \mathsf{Profile} \ \mathsf{domonta} \ \mathsf{zur} \ \mathsf{napowierzchni} \ \mathsf{/} \ \mathsf{Surface} \ \mathsf{mount} \ \mathsf{extrusions} \ \mathsf{/} \ \mathsf{Profile} \ \mathsf{zur} \ \mathsf{Montage} \ \mathsf{auf} \ \mathsf{der} \ \mathsf{Oberflach} \ \mathsf{odd} \ \mathsf{odd}$


WERKIN-KPL

PL/ Tworzenie linii i kompozycji wielokątnych efektownie podświetlających powierzchnie ścian i sufitów. **Niewidoczne źródło światła**.

EN / Creation of lines and polygonal compositions that effectively illuminate surfaces of walls and ceilings. **Invisible light source**.

DE/ Die Bildung der Linien und polygonalen Zusammensetzungen, die die Wände und Decken effektvoll beleuchten. **Unsichtbare Lichtquelle**.







WERKIN-KPL

długość	szerokość paska LED	wykończenie powierzchni	numer artykulu
length	LED strip width	surface finish	article number
Länge	Breite LED Band	Oberfische	Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 2 - 6m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	anodowany / anodized / eloxiert	18025ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

60

kcesoria / accessories / zubehör

OSŁONKI / COV	ERS / ARDECK	JINGEN				
	LIGER-22	tworzywo optyczne, linia światka / optical material, line oflight / opticches Material, Lichtlinie	lm, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17022
	MUN-22	Redukuje zjawisko ośrnienia (USR) przy zachowaniu do 93% przepuśzczalności światła / Reduces glane (USR) while retaining up to 93% ight transmission / reduział Bendung (USR) bel Behaltung bis zu 95 % Lichtdurchi asigkieti.	Im. 2m. 3m (standard)	PC	mrozona / semitransparent / transparent matt	17042
-		certyfikat UV, dobra klasa ognioodpomości / UV certificate.	Im. 2m. 3m		mleczna / frosted / opak	17011
	H5-22	good class of refractory – resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	(standard)	PC -	przezroczysta / transparent	17022
EASLEPKI / ENC	WERKIN WP	zaślepła podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	jasno szara	∕ light gray / heligrau	24140
F.	WERKIN WL	zašlepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	рр 💮	jasno szara	/ light gray / heligrau	24141
INCESORIA MOI	NTAŽOWE / MO	DUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES				
	BLOK	sprężyna / mounting spring / Flachfeder,	stal / steel / Ed	elstahl		42731
N. S. W. W.	ZM-180	łącznik / connector / Verbindungsstack	stal / steel / Ed	estahl		42717

61





