

Data current as of: 25-04-2024 03:19

Link to the product: https://stair-lighting.com/housing-street-led-56w-p-1425.html



# HOUSING STREET LED - 56W

Price	324.58 Euro
Availability	Availability - 3 days
Shipping time	4 days
Number	1425
Manufacturer	SMART

## **Product description**

Product - Street Light Pulm 56

Light color - cold Color temperature - 5500-6000 K Color rendering index -  $\geq$  70 Power supply - AC 176-264 V Current - 212m-318m AC Frequency - 50/60 Hz Power factor -> 0.95 Starting time - <0.5 s Luminous flux - 5290 lm Power - 56 W Efficiency - 94.46 lm / W Energy Class - A Beam angle - 140  $^{\circ}$  x 80  $^{\circ}$ Lifetime -> 50 000 h Temperature: -30  $^\circ$  C to 40  $^\circ$  C Storage temperature: -30 ° C to 70 ° C Indicator - IP 65 Recommended application area - Outdoor areas Compliant - Yes Dimensions - 340x190x65 mm

materials LED Cree XT-E, OSRAM Number of LEDs - 30 Material - Aluminium / PMMA Colour - Black

Weight Weight without packaging - 2.28 kg Gross weight - 2.80 kg





### Lampa uliczna PULM


PULM - 56

Energooszczędne rozwiązanie dla oświetlania, dróg, placów, parkingów, terenów zewnętrznych.

małe rozmiary
 wysoka skuteczność świetlna
 także do oświetlenia obiektów wewnątrz
 łatwa wymiana zasilacza, paneli LED, okablowania
 opcjonalny uchwyt kątowy
 zamiennik dla źródeł światla sodowych i metalohalogenkowych o mocach 75 – 150 W

Энергосберегающее решение для освещения дорог, площадей, парковок, внешних территорий

- площадей, парковок, внешних территорий компактычеразмеры высокаяэффективностьосвещения предназначены также для освещения внутренних объектов лёгкая замена питателя, светодиодной панели, электропроводки опция: дополнительная угловой держатель заменитель натриевых и металлогалогенных осветительных приборов мощностью 75-150 Вт



Energy-saving lighting solution for roads, yards, car parks, external areas.

- small size - high lighting effectiveness - also used to light the building interior - easily replaceable power supply unit, LED panels and cabling - optional angular holder - substitute for sodium and metal halide light sources, power: 75 – IS0 W

- Energetický šetřené řešení pro osvětleni silnic, náměsti, parkovišť, otevřeních prostorů.
  male rozměy
  vysoka světelná účinnost

- vysoka sveteína ucinnost
  take pro osvetelní vničních prostorů
  snadno vyměnitelný napájecí zdroj, LED panely, kabeláž
  volitelný uhelny uchyť
  náhradní dli pro sodové a halogenidové světelné zdroje
  o sile 75 IS0 W





dane techniczne: / technical data: / технические условия: / specifikace:

	Specyfikacja
Produkt	Lampa uliczna PULM 56 W
Kod	PULM - 56
Barwa światła	zimna
Temperatura barwowa	5500-6000 K
Wskaźnik oddawania barw	≥ 70
Zasilanie	176-264 V AC
Natężenie prądu	212mA-318mA AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Współczynnik mocy	> 0,95
Czas zapłonu	< 0,5 s
Strumień świetlny	5290 lm
Moc	56 W
Efektywność	94,46 lm/W
Klasa energetyczna	A
Kąt świecenia	140° x 80°
Żywotność	> 50 000 h
Temperatura pracy	-30°C do 40°C
Temperatura przechowywania	-30°C do 70°C
Wskaźnik IP	65
Zalecane miejsce zastosowania	Tereny zewnętrzne
RoHS	Tak
Wymiary	340x190x65 mm
	Materiały
LED	Cree XT-E, OSRAM
llość LED	30
Materiał	Aluminium/PMMA
Kolor obudowy	Czarna
	Masa
Masa bez opakowania	2,28 kg
Masa z opakowaniem	2,80 kg

rozkład światła / light distribution / распределение света / distribuce světla

