

Link to the product: <https://stair-lighting.com/housing-street-led-79w-p-1426.html>

HOUSING STREET LED - 79W

Price	469.31 Euro
Availability	Availability - 3 days
Shipping time	4 days
Number	1426
Manufacturer	SMART

Product description

Product - Street Light PULPR 79
Light color - cold
Color temperature - 5500-6000 K
Color rendering index - ≥ 70
Power supply - AC 180-264 V
Current - 299m-439m AC
Frequency - 50/60 Hz
Power factor - > 0.95
Starting time - < 0.5 s
Luminous flux - 8300 lm
Power - 79 W
Efficiency - 105.06 lm / W
Energy Class - A
Beam angle - $140^\circ \times 80^\circ$
Lifetime - $> 50\,000$ h
Temperature: -30°C to 40°C
Storage temperature: -30°C to 70°C
Indicator - IP 65
Recommended application area - Outdoor areas
Compliant - Yes
Dimensions - 575 x 240 x 90 mm

materials

LED Cree XT-E, OSRAM
Number of LEDs - 30
Material - Aluminium / PMMA
Colour - Black & Grey

Weight

Weight without packaging - 4.37 kg
Gross weight - 4.86 kg



Lampa uliczna PULPR 79 W



PULPR - 79

- Energooszczędne rozwiązanie dla oświetlania, dróg, skrzyżowań, placów, terenów zewnętrznych.
- dla najbardziej wymagających lokalizacji
- łatwa wymiana zasilacza, paneli LED, okablowania
- łatwe ustawienie
- kątomierz na uchwycie lampy
- zamiennik dla źródeł światła sodowych i metalohalogenkowych o mocach 100 – 400 W

- Energy-saving lighting solution for roads, intersections, yards and external areas.
- for the most demanding locations
- easily replaceable power supply unit, LED panels and cabling
- easy to set
- protractor placed on the lamp holder
- substitute for sodium and metal halide light sources, power: 100–400 W

- Энергосберегающие решения для освещения дорог, перекрёстков, площадей, внутренних территорий
- для наиболее требовательных мест установки
- простая замена питания, светодиодной панели, проводки
- простой монтаж
- угломер на держателе лампы
- заменитель для натриевых и металлогалогенных осветительных приборов мощностью 100-400 Вт

- Řešení šetřící energii pro osvětlení, silnice, křižovatky, náměstí, venkovní prostory.
- pro nejvíce náročné lokalizace
- snadná výměna napájecího zdroje, LED panelu, kabeláže
- snadné umístění
- úhloměr na úchytu lampy
- náhrdelník pro sodové a halogenidové světelné zdroje o síle 100 – 400 W



Regulacja kąta nachylenia
Inclination angle adjustment
Регулировка угла наклона
Regulace uhlu sklonu
170°



dane techniczne: / technical data: / технические условия: / specifikace:

Specyfikacja	
Produkt	Lampa uliczna PULM 56 W
Kod	PULM - 56
Barwa światła	zimna
Temperatura barwowa	5500-6000 K
Wskaźnik oddawania barw	≥ 70
Zasilanie	176-264 V AC
Natężenie prądu	212mA-318mA AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Współczynnik mocy	> 0,95
Czas zapłonu	< 0,5 s
Strumień świetlny	5290 lm
Moc	56 W
Efektywność	94,46 lm/W
Klasa energetyczna	A
Kąt świecenia	140° x 80°
Żywotność	> 50 000 h
Temperatura pracy	-30°C do 40°C
Temperatura przechowywania	-30°C do 70°C
Wskaźnik IP	65
Zalecane miejsce zastosowania	Tereny zewnętrzne
RoHS	Tak
Wymiary	340x190x65 mm
Materiały	
LED	Cree XT-E, OSRAM
Ilość LED	30
Materiał	Aluminium/PMMA
Kolor obudowy	Czarna
Masa	
Masa bez opakowania	2,28 kg
Masa z opakowaniem	2,80 kg

rozkład światła / light distribution / распределение света / distribuce světla

