



Link to the product: https://stair-lighting.com/led-overhead-lights-estera-20w-p-1430.html



# LED overhead lights - ESTERA - 20W

Price	45.82 Euro		
Availability	Goods are unavailable		
Shipping time	4 days		
Number	1430		
Manufacturer	SMART		

## **Product description**

Rated power: 20W

Rated voltage: 230V ~ 50Hz Color temperature: 4000K Light color: natural white Nominal life time: 30 000h

Lumen maintenance factor at the end of the nominal

shelf life: ≥80%

Beam angle of light: 100 ° Number of LEDs: 100 LED Type: SMD 2835 Degree of protection: IP20 Class of protection: II

Color rendering index (Ra): ≥80

Power factor:> 0.8

The optimum operating conditions: -20  $^{\circ}$  C  $\sim$  + 40  $^{\circ}$  C

The maximum temperature of the enclosure:

Starting time: 0.2s

Number of cycles on / off: 120 000x Heating time to 60% of:  $\leq$ 0,1s







### **OŚWIETLENIE LED**

# **LIGHTECH™ECO**

### **OPRAWA LED ESTERA 20W**
















#### Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	20W
Napięcie znamionowe:	230V ~50Hz
Temperatura barwowa:	4000K
Barwa światła:	naturalny biały
Nominalny okres trwałości:	30 000h
Współczynnik zachowania strumienia	
świetlnego na zakończenie nominalnego	
okresu trwałości:	≥80%
Kąt promieniowania światła:	100°
Ilość diod:	100
Rodzaj diod:	SMD 2835
Stopień szczelności:	IP20
Klasa ochronności:	II
Współczynnik oddawania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.8
Optymalne warunki eksploatacji:	-20°C ~ +40°C
Maksymalna temperatura obudowy:	<60°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	120 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0.1s



#### Budowa

Dudowa		
Obudowa:	PC	
Kolor obudowy:	biały	
Klosz:	PC	
Kolor klosza:	mleczny	
Waga:	0.92kg	

. oustan	oustamone parametry produktu							
Мос	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddawania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	
20W	naturalny biały	4000K	1440	72	≥80	100°	IP20	