

Link to the product: <https://stair-lighting.com/led-overhead-lights-sylwia-18w-p-1232.html>

## LED overhead lights - Sylwia - 18W

Price	<b>56.66 Euro</b>
Availability	<b>Available</b>
Shipping time	<b>4 days</b>
Number	<b>1232</b>
Manufacturer	<b>SMART</b>

### Product description

The maximum power of the light source: 16W  
Rated voltage: AC 220-240 V ~ 50/60 Hz  
Light color: natural white  
Color temperature: 4000K  
Nominal life time: 35 000h  
Lumen Maintenance Factor  
Light at the end of the nominal  
shelf life: 70%  
Beam angle of light: 160 ° C  
Number of LEDs: 36  
LED type: SMD 5630  
Degree of protection: IP54  
Class of protection: II  
Color Rendering Index (Ra):  $\geq 80$   
Power factor:  $> 0.95$   
Optimum operating conditions: -10 ° C - + 60 ° C  
Maximum housing temperature: 120 ° C  
Starting time: 0.2s  
Number of cycles on / off: 140 000x  
Heating time to 60% of; 0.1s

## OPRAWY WEWNĘTRZNE PLAFONIERY


# LIGHTTECH™ ECO

### PLAFONIERA SYLWIA LED 16W



**UWAGA!** Lampa nie jest odporna na UV.

**UWAGA!** Lampa nie jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego.



#### Specyfikacja techniczna

Moc znamionowa:	16W
Napięcie znamionowe:	220-240V AC ~50/60Hz
Temperatura barwowa:	4000K
Barwa światła:	naturalny biały
Nominalny okres trwałości:	35 000h
Współczynnik zachowania strumienia światelnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:	70%
Kąt promieniowania światła:	160°
Ilość diod:	36
Rodzaj diod:	SMD 5630
Stopień szczelności:	IP54
Klasa ochronności:	II
Współczynnik oddania barw (Ra):	≥80
Współczynnik mocy:	>0.95
Optymalne warunki eksploatacji:	-10°C ~ +60°C
Maksymalna temperatura obudowy:	120°C
Czas zapłonu:	0,2s
Liczba cykli włącz/wyłącz:	140 000x
Czas nagrzania lampy do 60%:	≤0,1s

#### Budowa

Obudowa:	ABS
Kolor obudowy:	biały
Klosz:	PC (mleczny)
Waga:	0.85kg

#### Podstawowe parametry produktu

Moc	Obudowa	Barwa	Temperatura barwowa [K]	Strumień świetlny [lm]	Skuteczność świetlna [lm/W]	Współczynnik oddania barw [Ra]	Kąt promieniowania światła [°]	IP	Barcode
16W	0.85kg	naturalny biały	4000	1700	106	≥80	160°	IP54	5903263464037

