LIGHTECH

NAŚWIETLACZE LED

NAŚWIETLACZ LED ECOLUX 30W

IP65 | 30W | 230 V | 50/60 Hz | F

Zasilanie:	230V AC/50-60Hz
Ilość diod LED:	1x30W (CHIP ON BOARD)
Stopień ochrony:	IP65
Klasa ochronności:	I
Kąt rozsyłu światła:	120-140°
Współczynnik oddawania barw	Ra=75
Strumień świetlny:	2600lm
Temperatura barwowa:	6000K (zimny biały)
Żywotność:	50 000h
Inne:	dopuszczalny montaż na powierzchniach normalnie palnych odpowiednik tradycyjnego naświetlacza halogenowego 150W praca w temperaturze -40°C do 50°C oprawa zamknięta o wysokiej szczelności
Przeznaczenie:	Naświetlacz LED posiada cechy projektora, przeznaczony do oświetlania budynków, wnętrz sklepowych i magazynowych pomników, parków, obiektów sportowych, ogrodów, banerów i innych. Przystosowany do montażu (w warunkach o podwyższonym poziomie wilgoci i zapylenia) zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Konstrukcja oraz kierunkowy rozsył światła zapewnia bardzo dobre parametry użytkowe.

Budowa:

1. obudowa - odlew aluminiowy z płaską szybą z hartowanego szkła


2. odbłyśnik - wybłyszczona blacha aluminiowa

3. uchwyt mocujący: stalowy z 3 otworami montażowymi (możliwość regulacji kąta nachylenia)

- w dolnej części obudowy znajduje się zaślepiony dławikiem otwór z którego wyprowadzone są przewody zasilające

W	Kolor	Żywotność (h)	Strumień świetlny (lm)	Temperatura barwowa (K)	Zasilanie	
30W	szary	50 000	2600	6000	230V AC/50Hz	5903263461975

Wymiary:



Długość przewodu: 270mm

