

Link to the product: https://stair-lighting.com/profiel-led-kozel-10-p-2414.html



Profiel LED KOZEL-10

| Price | 8.12 Euro |
|---------------|-----------|
| Availability | Available |
| Shipping time | 5 days |
| Number | 2414 |
| Manufacturer | KLUS |

Product description

Important Information

The purchase a piece in the store means the purchase 1 linear meter of the profile or cover

If you want to buy a profile that has a length of 2 meters you have to buy 2 pieces, 3 meters you have to buy 3 pieces, and the multitude of quantity when ordering.

The total length of the aluminum profile or the panel to the profile - is the total quantity of the piece number that was bought in the store.

The choice of the appropriate shipping method will take place at the end of the order process. The details of the shipping method and packaging of the aluminum profiles you will find here (click in the link)

The product you have selected contains only - aluminum profile - does not include the accessories located in the Accessories tab.

Additional accessories like covers, end caps, electricity conductive end cap, mounting bracket, fasteners, mounting springs, proximity switch, micro switch, mounting system and others are available under "Accessories".

If you are interested in longer lengths than one meter, write to us we will quote the delivery cost to you. Transport companies expect additional charges for long shipments.

For each country is different maximum length of the profile that we can send. It does not depend on us only by courier.


We also do service cutting aluminum profiles to the indicated size - write or call get comprehensive information.




Profile architektoniczne / Architekturprofile

KOZEL-10







Bardzo mały gabaryt (mieści się w szczelinie o głębokości 8 mm, szerokości 12 mm).

Możliwość stosowania wkładki ochronnej TECH-10 do ochrony wnętrza profilu przed zabrudzeniem podczas prac budowlanych.

Czysty montaż taśmy LED.

Możliwość łączenia opraw w ciągi świetlne za pomocą łączników ZM.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

 do budowy prostych, łamanych opraw LED zlicowanych z płaszczyzną sufitów i ścian. Do uzyskiwania wbudowanych, "cienkich" linii światła.

MONTAŻ:

 profil montuje się na dedykowany klej do technik gipsowokartonowych. (Klej gipsowy lub inny o podobnych parametrach).

DODATKOWE INFORMACJE:

- możliwość budowy opraw płynnie przechodzących od wbudowanej do podwieszonej (profili KOZEL-10 można łączyć z profilem PIKO-ZM za pomocą ŁĄCZNIKÓW ZM w ciągi świetlne wychodzące w przestrzeń),
- w profilu można stosować taśmę LED 5-KLIK (5KLIK taśma LED w specjalnym rękawie silikonowym zapewniającym podwyższoną szczelność). Idealna w zastosowaniach w łazienkach i innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.

Sehr kleine Größe (passt in einen Spalt 8 mm tief, 12 mm breit).

Die TECH-10 Schutzeinlage kann verwendet werden, um die Innenseite des Profils während der Bauarbeiten vor Schmutz zu schützen.

Saubere Montage des LED-Bands.

Möglichkeit, Leuchten mit ZM Verbindungsstücken zu Lichtlinien zu verbinden.

ANWENDUNG

für den Bau von geraden, gebrochenen LED-Leuchten, die bündig mit Decke und Wänden abschließen. Für eingebaute "dünne" Lichtlinien.

MONTAGE

- das Profil wird mit einem speziellen Kleber für Gipskartonplatten befestigt (Gipskleber oder anderer mit ähnlichen Parametern).

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- Möglichkeit, Leuchten zu bauen, die nahtlos von einer Einbauleuchte in eine Hängeleuchte übergehen (KOZEL-10 Profile können mit dem PIKO-ZM Profil mithilfe von ZM Verbindungsstücken zu Lichtlinien kombiniert werden, die sich weiter in den Raum ziehen).
- das Profil kann mit 5-KLIK LED-Bändern (5KLIK LED-Band in einer speziellen Silikonhülle für erhöhte Dichtigkeit) versehen werden. Ideal für den Einsatz in Badezimmern und anderen Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

profil / Profil

| długość / Länge | szerokość LED / LED-Breite | wykończenie powierzchni / Oberfläche | numer artykułu / Artikelnummer |
|--------------------|-------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 m | | | C1575NA_1 C1575NA_2 |
| 2 m | 7.2 mm | Srebrny anodowany / Silber eloxiert | C1575NA_2 |
| 3 m | | | C1575NA_3 |

osłony mleczne / opale Abdeckungen zaślepki szare / łączniki / inne akcesoria / graue Endkappen Verbindungstücke sonstiges Zubehör 24307 TECH-10 WKŁAD-PIKO 17034 PIKO-ZM ZM-90 42736 KA OCHRONNA / 17126 ρικο 24202 ZM-NA-90 42723 SCHUTZ EINSATZ ZM-120 42728 ZM-135 42720 ZM-180 42717 ZM-PION-90 42718 ZM-PION-135 42719


128





Architectural extrusions / Perfiles arquitectónicos

KOZEL-10





Very small size (fits in a slot 0.31" / 8 mm deep by 0.47" / 12 mm wide).

Possibility to use the TECH-10 protective insert to protect the interior of the extrusion from contamination during construction work.

Clean installation of a LED strip.

Lighting fixtures can be combined into long runs using ZM connectors.

APPLICATION


 for constructing straight or sectioned LED lighting fixtures which are flush with the ceiling or wall. For obtaining built-in "thin" lines of light.

ASSEMBLY

- the extrusion is mounted with a special drywall adhesive. (gypsum adhesive or other with similar parameters).

ADDITIONAL INFORMATION

- possibility to build fixtures going seamlessly from recessed to suspended (KOZEL-10 extrusions can be combined with PIKO-ZM extrusions using ZM connectors for creating lighting runs that stretch into the open area of the room).
- the extrusion can be used with the 5-KLIK LED strip (5KLIK an LED strip sealed in a special silicone sleeve). Ideal for applications in bathrooms and other rooms with high humidity.



*

Tamaño muy pequeño (cabe en una ranura con una profundidad de 0.31" / 8 mm y un ancho de 0.47" / 12 mm). Posibilidad de usar un inserto protector TECH-10 para proteger el interior del perfil de la suciedad durante las obras.

Montaje limpio de tira de LED.

Posibilidad de unir luminarias en líneas de luz mediante conectores ZM.

APLICACIÓN

 para crear luminarias LED rectas y quebradas a ras de la superficie de techos y paredes. Para obtener "finos" haces de luz empotrados.

MONTAJE

 el perfil se monta con una cola especial para técnicas de yeso laminado. (Cola de yeso u otra con parámetros similares).

INFORMACIÓN ADICIONAL

- posibilidad de crear luminarias que pasan fluidamente de empotrada a suspendida (los perfiles KOZEL-10 se pueden unir con el perfil PIKO-ZM mediante conectores ZM en líneas de luz que sobresalen).
- en el perfil se puede usar la tira de LED 5-KLIK (5-KLIK tira de LED en un tubo especial de silicona que garantiza una alta estanqueidad). Ideal para usar en cuartos de baño y otras estancias con mucha humedad.

extrusion / perfil

| length / longitud | space for LED strip / espacio para tira de LED | surface finish / terminado de superficie | reference number / número de artículo | |
|----------------------|---|--|--|--|
| 39.4" / 1 m | | | C1575NA_1 | |
| 78.7" / 2 m | 0.28" / 7.2 mm | Silver anodized / Ánodo de plata | C1575NA_2 | |
| 118" / 3 m | - | | C1575NA_3 | |

accessories / accesorios

| frosted covers / difusores escarchadas | | grey end caps / tapas finales gris | | connectors / conectores | | other accessories / otros accesorios | |
|---|-------|---------------------------------------|-------|----------------------------|-------|---|-------|
| РІКО 17 | 17034 | PIKO-ZM | 24307 | ZM-90 | 42736 | TECH-10 PRO- | 17126 |
| | | PIKO | 24202 | ZM-NA-90 | 42723 | TECTIVE INSERT / INSERTO PROTEC- | |
| | | | | ZM-120 | 42728 | TOR | |
| | | | | ZM-135 | 42720 | | |
| | | | | ZM-180 | 42717 | | |
| | | | | ZM-PION-90 | 42718 | | |
| | | | | ZM-PION-135 | 42719 | | |

128



- Very small size (fits in a slot 8 mm deep by 12 mm wide)
- Possibility to use the TECH-10 protective insert to protect the interior of the extrusion from contamination during construction work
- Clean installation of a LED strip
- Lighting fixtures can be combined into long runs using ZM connectors

Application

- for constructing straight or sectioned LED lighting fixtures which are flush with the ceiling or wall

- for obtaining built-in "thin" lines of light

Assembly

- the profile is mounted with a special drywall adhesive (CEKOL GS-20 gypsum adhesive or other with similar parameters)

Additional information

- possibility to build fixtures going seamlessly from recessed to suspended (KOZEL-10 extrusions can be combined with $\frac{PIKO-}{ZM}$ profiles using ZM connectors for creating lighting runs that stretch into the open area of the room)

- the profile can be used with the 5-KLIK LED strip (5KLIK an LED strip sealed in a special silicone sleeve)
- ideal for applications in bathrooms and other rooms with high humidity
- space for LED strip: 7.2 mm



