

Link to the product: <https://stair-lighting.com/profiel-led-pac-mdf-nu-pro-2-mdf-p-95.html>

Profiel LED - PAC-MDF - NU-PRO 2 MDF

Price	13.53 Euro
Availability	Available
Shipping time	4 days
Number	72
Manufacturer	KLUS

Product description

Important Information

The purchase a piece in the store means the purchase 1 linear meter of the profile or cover

If you want to buy a profile that has a length of 2 meters you have to buy 2 pieces, 3 meters you have to buy 3 pieces, and the multitude of quantity when ordering.

The total length of the aluminum profile or the panel to the profile - is the total quantity of the piece number that was bought in the store.

The choice of the appropriate shipping method will take place at the end of the order process.

[The details of the shipping method and packaging of the aluminum profiles you will find here \(click in the link\)](#)

Profile of painted standard color of the NCS S-2005Y20R.

The product you have selected contains only - profile - does not include the accessories located in the Accessories tab. Additional accessories like covers, end caps, electricity conductive end cap, mounting bracket, fasteners, mounting springs, proximity switch, micro switch, mounting system and others are available under "Accessories".

If you are interested in longer lengths than one meter, write to us we will quote the delivery cost to you. Transport companies expect additional charges for long shipments.

For each country is different maximum length of the profile that we can send. It does not depend on us only by courier. We also do service cutting profiles to the indicated size - write or call get comprehensive information.




Advantages: small size, the wall base profile form an angle of 90 degrees, low weight, modern design, eco-friendly profile

PAC-MDF

PL / Profil do budowy opraw, montowanych w kącie prostym, wklęsłym połączonych płaszczyzn. Cechy materiału MDF pozwalają indywidualne traktowanie np. wykańczania powierzchni.

EN / An extrusion for construction of lighting fixtures, mounted in a straight, concave angle of connected planes. The characteristics of MDF material allow for individual treatment e.g. surface finishing.

DE / Das Profil zum Bau der Leuchten, die im rechten Winkel zwischen den verbundenen Flächen montiert werden. Die Eigenschaften von MDF ermöglichen die individuelle Betrachtung z. B. die Ausführung der Oberfläche.



PAC-MDF

dlugość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard)	1 x LED strip max. 10,8 mm	● MDF	0972





* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

akcesoria / accessories / Zubehör

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	HS	certyfikat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory – resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1369
					przezroczysta / transparent	1370



ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	3D-PAC-MDF	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	pp		jasno szara / light gray / hellgrau	0957
	3D-PAC-MDF	zaślepka z otworem / end cap with hole / Endkappe mit Kabelausgang	pp		jasno szara / light gray / hellgrau	1449

STOS (MDF)

PAC (MDF)

120




STOS (MDF) PROFIL

długość
length
Länge

szerokość paska LED
LED strip width
Breite LED Band

wykończenie powierzchni
surface finish
Oberfläche

numer artykułu
article number
Artikelnummer


1m

1 x LED strip
max. 10,8 mm

NCS S-2005Y20R
(inne kolory na zamówienie / other colors
made to order / andere Farben auf Anfrage)

0974

PAC (MDF) PROFIL

długość
length
Länge

szerokość paska LED
LED strip width
Breite LED Band

wykończenie powierzchni
surface finish
Oberfläche

numer artykułu
article number
Artikelnummer


1m

1 x LED strip
max. 10,8 mm

NCS S-2005Y20R
(inne kolory na zamówienie / other colors
made to order / andere Farben auf Anfrage)

0972

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

K


1m (standard)
2m (standard)
3m *

mleczna / frosted / opak
przezroczysta / transparent

1547
1548

łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren
[CLICK!](#)

KA-BIS


1m (standard)
2m (standard)
3m *

mleczna / frosted / opak
przezroczysta / transparent

17071
17072

*łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good
light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung*
[CLICK!](#)

HS


1m (standard)
2m (standard)
3m *

mleczna / frosted / opak
przezroczysta / transparent

1369
1370

płaska, dobre rozpraszanie światła / flat, very good light dispersion / flach, sehr gute Lichtstreuung
[UV CERTIFICATE](#)

LIGER


1m (standard)
2m (standard)
3m *

mleczna matowa / frosted matte / opak

17081

tworzywo optyczne / optical material / optisches Material

LED Profile

* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with sales department /
verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb.

STOS - ZAŚLEPKI / END CAPS / ENDKAPPEN



0957 1449
zaślepka 3D end cap 3D Endkappe 3D
zaślepka 3D z otworem end cap 3D with hole Endkappe 3D mit Leitungsausgang

PAC - ZAŚLEPKI / END CAPS / ENDKAPPEN



0958 1450
zaślepka 3D end cap 3D Endkappe 3D
zaślepka 3D z otworem end cap 3D with hole Endkappe 3D mit Leitungsausgang

STOS (MDF)



PAC (MDF)

