

Link to the product: <https://stair-lighting.com/profiel-pds4-led-nu-pro-7-alu-p-62.html>

Profiel PDS4 LED - NU-PRO 7 ALU

Price	4.56 Euro
Availability	Available
Shipping time	3 days
Number	64
Manufacturer	KLUS

Product description

Important Information

The purchase a piece in the store means the purchase 1 linear meter of the profile or cover

If you want to buy a profile that has a length of 2 meters you have to buy 2 pieces, 3 meters you have to buy 3 pieces, and the multitude of quantity when ordering.

The total length of the aluminum profile or the panel to the profile - is the total quantity of the piece number that was bought in the store.

The choice of the appropriate shipping method will take place at the end of the order process.

[The details of the shipping method and packaging of the aluminum profiles you will find here \(click in the link\)](#)

Not anodized aluminum profile

The product you have selected contains only - aluminum profile - does not include the accessories located in the Accessories tab.

Additional accessories like covers, end caps, electricity conductive end cap, mounting bracket, fasteners, mounting springs, proximity switch, micro switch, mounting system and others are available under "Accessories".

If you are interested in longer lengths than one meter, write to us we will quote the delivery cost to you. Transport companies expect additional charges for long shipments.


For each country is different maximum length of the profile that we can send. It does not depend on us only by courier.

We also do service cutting aluminum profiles to the indicated size - write or call get comprehensive information.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

PDS-4-ALU

REF. B1718



Minimalne gabaryty dla uzyskania linii światła.
Dobrze odprowadza ciepło.
Uniwersalny w zastosowaniu.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:


- przeznaczony do budowy opraw oświetleniowych i podświetlających,
- w meblarstwie, wystawiennictwie, w elementach architektury wnętrz jak trepy schodów, podesty, półki, wnęki,
- można go osadzać w wąskich szczelinach,
- w wersji uszczelnionej może służyć do podświetleń zewnętrznych, z wyjątkiem zastosowań gdzie byłby narażony na działanie dużych sił mechanicznych.

MONTAŻ:

- montaż może być realizowany przy pomocy odpowiednio dobranych klejów montażowych, profesjonalnych taśm dwustronnie przyklepnych, mocowników oraz sprężyn mocujących PDS.

DODATKOWE INFORMACJE:

- nadaje się do gięcia w płaszczyźnie przyległej do paska LED,
- nie należy go stosować dla diod emitujących wysokie temperatury.



Minimale Abmessungen für Lichtlinie.
Gute Wärmeableitung.
Mehrzweck-Profil.

ANWENDUNG

- für Leuchten, auch für Hintergrundbeleuchtung
- einsetzbar in Möbeln, bei Ausstellungen, im Innendekor, Treppen, Podesten, Regalen, Nischen
- es passt in enge Spalten hinein
- abgedichtet kann es draußen eingesetzt werden, aber ohne große mechanische Belastungen






MONTAGE

- Montage mit sorgfältig ausgewählten Montageklebern, professionellen doppelseitigen Klebebandern, Befestigungsclips und Befestigungsfedern PDS

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

- es kann in der Ebene, die an den LED-Streifen anliegt, gebogen werden
- es darf nicht mit Dioden verwendet werden, die viel Wärme abgeben

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	10 mm	 Nieanodowany (surowe aluminium) / Nicht eloxiert (Aluminum Natur)	B1718NA_1
2 m			B1718NA_2
3 m			B1718NA_3
1 m		 Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B1718ANODA_1
2 m			B1718ANODA_2
3 m			B1718ANODA_3
1 m		 Czarny anodowany / Schwarz eloxiert	B1718K7_1
2 m			B1718K7_2
1 m		 Biały RAL / weiß RAL	B1718L9010_1
2 m			B1718L9010_2
1 m		 Czarny RAL / Schwarz RAL	B1718L9005_1
2 m			B1718L9005_2

PDS-4-ALU



akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen

KA	17035
KA-COM	17121
HS	1369
LIGER	17037
PDS-LUK	17076
KA-PRO	17064
LIGER	17037OP

osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen

KA	17036
KA-COM	17122
HS	1370
KA-PRO	17065

osłony czarne / schwarze Abdeckungen

LIGER	17040
-------	-------

sprężyny mocujące / Befestigungsfedern

PDS	00800
-----	-------

zaślepki szare / graue Endkappen

PDS-4-ALU	1056
PDS-4-ALU-OTW	1057
PDS-4-ALU-MW	00026
PDS-4-ALU-OTW-MW	00027

zaślepki czarne / schwarze Endkappen

PDS-4-ALU	24066
PDS-4-ALU-OTW	24081

zaślepki białe / weisse Endkappen

PDS-4-ALU	20002
PDS-4-OTW	21002
PDS-4-MW	22002
PDS-4-OTW-MW	23002

zaślepki przewodnikowe / leitende Endkappen

PDS-4-ALU	1407
-----------	------

zestawy mocowań / Befestigungssätze

M3	42303
M5	42302
M11	42609
M12	42610
M13	42611
M14	42612
W1	42602
W2	42603
W6	42604
W7	42605
W9	42607
W10	42608
RG-1	42647
RG-1	42648
głowice / Köpfe	
BZP-ZO	42214
ST	42216
ZO	42217
ZZ	42218

wysięgniki / Ausleger

K5G-AB	42051
--------	-------

mocowniki / Befestigungsclips

PDS-STN	24190
PDS	24189
PDS	24223
PD-MICRO	42150
PL-PDM	24041
REG-PD-UV	24270

zawieszki / Befestigungen

PUSZ-LIN-MR	42258
PUSZ-PRET-MR	42252
DP	00644
DP-MOC	00645
DP-MOC-ZO	00646
DP-MOC-ZZ	00647
DP-ZO	00649
DP-ZZ	00651



inne akcesoria / sonstiges Zubehör

DŁAWNICA 8,8X1,2 / KABELVERSCHRAU- BUNG 8,8X1,2	00802
---	-------

Universal Extrusions for surface mount, recessed or suspended applications /
Perfiles universales para aplicaciones de montaje en superficie, empotradas o suspendidas

PDS-4-ALU

REF. B1718



Minimum dimensions for LED strips (0.39" / 10 mm) wide.
Possible to obtain a line of light.
Good heat dissipation.
For multiple applications.

APPLICATION

- designed for the construction of lighting fixtures and backlighting luminaires. In furniture, exhibition, interior design elements like stair treads, platforms, shelves, niches, etc.
- can be embedded in narrow grooves.
- can be used for external illumination in the sealed version, except for applications where it would be exposed to considerable mechanical forces.

ASSEMBLY

- can be mounted with appropriately selected mounting adhesives, professional double-sided adhesive tapes, metal and plastic mounting brackets, as well as adjustable mounting brackets.

ADDITIONAL INFORMATION

- suitable for bending in the plane adjacent to the LED strip.
- can be with transparent and frosted covers, aluminum-colored plastic, metalized and conductive end caps.



Dimensiones mínimas para tiras LED de (0.39" / 10 mm) de ancho.

Capacidad de obtener una línea de luz.

Buena disipación de calor.

Para múltiples aplicaciones.

APLICACIÓN

- diseñado para la construcción de luminarias y luminarias de retroiluminación. En muebles, exposiciones, elementos de diseño de interiores como peldaños de escaleras, plataformas, estantes, nichos, etc.
- se puede incrustar en ranuras estrechas.
- puede utilizarse para iluminación externa en la versión sellada, excepto en aplicaciones en las que estaría expuesto a fuerzas mecánicas considerables.

MONTAJE

- Puede montarse con adhesivos de montaje seleccionados adecuadamente, cintas adhesivas profesionales de doble cara, soportes de montaje de metal y plástico, así como soportes de montaje ajustables.

INFORMACIÓN ADICIONAL

- adecuado para doblar en el plano adyacente a la tira de LED.
- puede equiparse con difusores transparentes y escarchada, plástico de color aluminio, tapas metálicas y conductivas.

extrusion / perfil

length / longitud	space for LED strip / espacio para tira de LED	surface finish / terminado de superficie	reference number / número de artículo
39.4" / 1 m	0.39" / 10 mm	Non anodized (raw) / Aluminio crudo (no anodizado)	B1718NA_1
78.7" / 2 m			B1718NA_2
118" / 3 m			B1718NA_3
39.4" / 1 m		Silver anodized / Ánodo de plata	B1718ANODA_1
78.7" / 2 m			B1718ANODA_2
118" / 3 m			B1718ANODA_3
39.4" / 1 m		Black anodized / Negro anodizado	B1718K7_1
78.7" / 2 m			B1718K7_2
39.4" / 1 m		White RAL / Blanco RAL	B1718L9010_1
78.7" / 2 m			B1718L9010_2
39.4" / 1 m		Black RAL / Negro RAL	B1718L9005_1
78.7" / 2 m			B1718L9005_2

PDS-4-ALU



accessories / accesorios

frosted covers / difusores escarchadas		grey end caps / tapas finales gris		mounting sets / sets de montaje		arms / brazo-varillas	
KA	17035	PDS-4-ALU	1056	M3	42303	K5G-AB	42051
KA-COM	17121	PDS-4-ALU-OTW	1057	M5	42302		
HS	1369	PDS-4-ALU-MW	00026	M11	42609	mounting brackets / soporte de montaje	
LIGER	17037	PDS-4-ALU-OTW-MW	00027	M12	42610	PDS-STN	24190
LIGER	17037OP			M13	42611	PDS	24189
PDS-LUK	17076	black end caps / tapas finales negro		M14	42612	PDS	24223
KA-PRO	17064	PDS-4-ALU	24066	W1	42602	PD-MICRO	42150
		PDS-4-ALU-OTW	24081	W2	42603	PL-PDM	24041
				W6	42604	REG-PD-UV	24270
clear covers / difusores transparentes		metalized end caps/ tapas finales metalizados		W7	42605	fasteners / soportes	
KA	17036	PDS-4-ALU	24061	W9	42607	PUSZ-LIN-MR	42258
KA-COM	17122			W10	42608	PUSZ-PRET-MR	42252
HS	1370	white end caps / tapas finales blanco		RG-1	42647	DP	00644
KA-PRO	17065	PDS-4-ALU	20002	RG-1	42648	DP-MOC	00645
		PDS-4-OTW	21002			DP-MOC-ZO	00646
black covers / difusores negro		PDS-4-MW	22002	heads / cabezales		DP-MOC-ZZ	00647
LIGER	17040	PDS-4-OTW-MW	23002	BZP-ZO	42214	DP-ZO	00649
				ST	42216	DP-ZZ	00651
mounting springs / resortes de montaje		electricity conductive end caps / tapas finales conductora de electricidad		ZO	42217		
PDS	00800	PDS-4-ALU	1407	ZZ	42218	other accessories / otros accesorios	
						8.8x1.2 GLAND / GLÁNDULA	00802

Profile PDS4 - ALU was created from high-quality aluminum (for demanding is also available in a version of the double-anodized, which perfectly protects against corrosion and all kinds of mechanical damage, as well as in lacquered black or white. Profile has been created on tapes and strips of a width not exceeding 10,8mm with LED light sources.

Profile is mainly used in LED lighting LED printed on strips of soft or hard, to create lighting and illumination (everything depends on the power applied in this case LED), for indoor applications (lighting elements of interior design, lighting furniture - building, kitchen , to illuminate stairs, in exhibiting, stage design, advertising, hotels, the lighting job) for outdoor applications (you have to remember, however, that the profile is not waterproof, so be sure to put it in places that will not be exposed to direct conditions).



It is recommended that the LED located in the profile override special to cover K, KA-BIS, HS (choice of milk and transparent), LIGER (milky opaque) or completely transparent focusing S, thanks to which it is possible to obtain angle and amounting 10 degrees. The material they are made of a polycarbonate cover, extra cover HS received a certificate, which shows perfect resistance to all kinds of weathering, UV and flammability.

Profile is recommended to install the standard or conduction polypropylene caps and the brackets for made of galvanized steel or chrome-plated steel. They are mounted in order to protect the profile against the ingress of dust and undesirable elements that could contaminate the LED strip, thereby significantly impair its proper light performance.

Fastening the profile to the substrate using double-sided tape or mocownika, which ensures an easy and stable installation on the surface not completely flat. Installation profile plates cardboard - gypsum is implemented using springs surface PDS.

It is worth noting that if necessary there is a possibility of the luminaire, which will have a high integrity, and her class resistance against the penetration of undesirable objects will be IP 67.

We invite you to familiarize yourself with our offer.



Purpose:

- to illuminate the LED, the strips of soft or hard
- for lighting and illumination (depending on power used LED)
- for internal use: interior design, furniture (buildings, kitchens, furniture), stairs, exhibiting (displays) production design, advertising, hotels, lighting jobs (difficult to access, shaded space)
- for indoor and outdoor use (the profile is not waterproof, is designed for use in areas not exposed to direct weather conditions)

Advantages: small size, very good heat transfer, easy assembly, low weight, environmentally friendly product
- Cover: frosted; transparent (to choose accessories)

PDS-4-ALU

PL / Uniwersalne zastosowanie.






Linia światła. Dodatkowymi zaletami są: łatwy montaż, niska waga oraz dobre oddawanie ciepła.

EN / Universal application.

Line of light. Additional advantages are: easy installation, low weight and good heat dissipation.

DE / Universell einsetzbar. **Lichtlinie.**

Zusätzliche Vorteile sind: einfache Montage, geringes Gewicht und gute Wärmeabgabe.



PDS-4-ALU




długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	● nieanodowany (surowe aluminium) / non anodized (raw - aluminum) / nicht eloxiert (Aluminium Natur)	B1718NA
		● anodowany / anodized / eloxiert	B1718ANODA
		● RAL9005 czarny / black / schwarz	B1718L9005
1m (standard) 2m (standard) 3m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	● czarny (anoda) / black (anodized) / schwarz (eloxiert)	B1718K7
		○ RAL9010 biały / white / weiß	B1718L9010

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	K	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1547
					przezroczysta / transparent	1548
	KA-v1	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17035
					przezroczysta / transparent	17036
	KA-BIS	łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17071
					przezroczysta / transparent	17072
	KA-COM	łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren	1m, 2m, 3m (standard)	PVC	mleczna / frosted / opak	17121
					przezroczysta / transparent	17122
	HS	certyfi kat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory – resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1369
					przezroczysta / transparent	1370
	LIGER-v1	doskonale właściwości rozpraszające, wysoka jakość / excellent diffusing properties, high quality / Hervorragende diffundierende Eigenschaften, hohe Qualität	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17037

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	PDS-4-ALU	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	jasno szara / light gray / hellgrau	1056
			PP	metalizowana / metalised / metallisiert	24061
			PP	czarna / black / schwarz	24066
			PP	biała / white / weiss	20002
	PDS-4-ALU	zaślepka z otworem / end cap with hole / Endkappe mit Kabelausgang	PP	jasno szara / light gray / hellgrau	00027
			PP	czarna / black / schwarz	24081
			PP	biała / white / weiss	21002
	PDS-4-ALU	zaślepka przewodnikowa / electricity conductive end cap / Endkappen für Stromversorgung	PP, elementy metalowe / PP, metallic elements / PP, Metallelemente	jasno szara / light gray / hellgrau	1407

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	PDS-STN	mocownik / mounting bracket / Befestigungsclip	stal sprężynowa, nierdzewna / spring steel, stainless steel / Federstahl, Edelstahl	24190
	-		ocynk / zinc / verzinkt	1072
	-		chrom mat. / chrome matte / matt verchromt	1345
	PD-MICRO	łącznik / connector / Verbindungsstück	stal sprężynowa, nierdzewna / spring steel, stainless steel / Federstahl, Edelstahl	42150
	PL-PDM	mocownik / mounting bracket / Befestigungsclip	PP	24041
	REG-PD	mocownik z regulacją / mounting bracket with beam angle regulation / Befestigungsclip, einstellung des Leuchtwinkels	PP, elementy metalowe / PP, metallic elements / PP, Metallelemente	24154
	PDS	sprężyna mocująca / mounting spring / Flachfeder	stal / steel / Edelstahl	00800

PDS-4-ALU



PDS-4-ALU

UNIWEŚSALNE ZASTOSOWANIA

Profil można montować na wkręt lub nawet na klejącą taśmę montażową.
Tak prosty montaż daje wiele możliwości zastosowań.


UNIVERSALAPPLICATIONS

The extrusion can be mounted using screws or even adhesive mounting tape. Such simple mounting provides multiple application possibilities.

generated by the shopGold

UNIVERSELLEREINSATZ

Das Profil kann mit der Befestigungsschraube oder mit dem Montageband montiert werden. Solch eine einfache Montage ermöglicht verschiedene Anwendungen.



PDS-4-ALU



PDS-4-ALU



PDS 4 - ALU

27

