Data current as of: 29-03-2024 01:51

Link to the product: https://stair-lighting.com/profile-led-pds-h-p-2076.html



Profile LED PDS-H

Price	**6.78 Euro**
Availability	**Available**
Shipping time	**4 days**
Number	**2076**
Manufacturer	**KLUS**

Product description

Important Information

The purchase a piece in the store means the purchase 1 linear meter of the profile or cover

If you want to buy a profile that has a length of 2 meters you have to buy 2 pieces, 3 meters you have to buy 3 pieces, and the multitude of quantity when ordering.

The total length of the aluminum profile or the panel to the profile - is the total quantity of the piece number that was bought in the store.

The choice of the appropriate shipping method will take place at the end of the order process.
The details of the shipping method and packaging of the aluminum profiles you will find here (click in the link)

The product you have selected contains only - aluminum profile - does not include the accessories located in the Accessories tab.
Additional accessories like covers, end caps, electricity conductive end cap, mounting bracket, fasteners, mounting springs, proximity switch, micro switch, mounting system and others are available under "Accessories".


If you are interested in longer lengths than one meter, write to us we will quote the delivery cost to you. Transport companies expect additional charges for long shipments.
For each country is different maximum length of the profile that we can send. It does not depend on us only by courier.
We also do service cutting aluminum profiles to the indicated size - write or call get comprehensive information.

Profile uniwersalne do montażu na powierzchni, wbudowania lub podwieszenia /
Universalprofile zur Aufputz, Unterputzmontage oder zum Abhängen

PDS-H

REF. B9204





Minimalne gabaryty dla uzyskania linii światła.
Latwy montaż i demontaż, na „klik”.
Po zamontowaniu mocownik pozostaje niewidoczny.

Minimale Abmessungen für Lichtlinie.
Leichte Montage und Demontage, durch Einrasten.
Nach der Montage ist der Befestigungsclips nicht zu sehen.

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:
- przeznaczony jest do budowy opraw oświetleniowych montowanych do płaszczyzn poziomych: głównie pod szafkami, półkami (kuchnie, biblioteki, meble). Zachowuje czystość kształtu, nie zakłóconego detalem technicznym takim jak np. mocownik zewnętrzny.

MONTAŻ:
- za pośrednictwem mocownika PDS-H, na "klik". Mocownik montuje się na odpowiednio dobrany do podłoża wkręt.

ANWENDUNG
- für horizontal einzubauende Leuchten: vor allem unter Schränken, Regalen (Küchen, Bibliotheken, Möbel). Es behält die Sauberkeit der Form bei und wird nicht durch technische Details wie äußere Befestigungsclips verzerrt

MONTAGE
- mit dem Befestigungsclips PDS-H, durch Einrasten. Der Befestigungsclips wird an einer ausgewählten Schraube montiert

profil / Profil

długość / Länge	szerokość LED / LED-Breite	wykończenie powierzchni / Oberfläche	numer artykułu / Artikelnummer
1 m	14 mm	Srebrny anodowany / Silber eloxiert	B9204ANODA_1
2 m			B9204ANODA_2
3 m			B9204ANODA_3

akcesoria / Zubehör

osłony mleczne / opale Abdeckungen	
KA	17035
KA-COM	17121
HS	1369
LIGER	17037
LIGER	17037OP
PDS-LUK	17076
KA-PRO	17064

osłony przezroczyste / transparente Abdeckungen	
KA	17036
KA-COM	17122
HS	1370
KA-PRO	17065

osłony czarne / schwarze Abdeckungen	
LIGER	17040

mocowniki / Befestigungsclips	
PDS-H	24214


zaślepki szare / graue Endkappen	
PDS-ZM	24145

zaślepki metalizowane / metallisierte Endkappen	
PDS-ZM	24144

zestawy mocowań / Befestigungssätze	
RG-1	42648
RG-1	42647
RD-1	42650
RD-1	42649

zawieszki / Befestigungen	
FI-10-H-P	42258
FI-10-H-W	42252

inne akcesoria / sonstiges Zubehör	
DŁAWNICA 8.8X1.2 / KABELVERSCHRAUBUNG 8.8X1.2	00802



generated by the shopGold

The PDS-H profile belongs to the group of basic profiles and its construction resembles the PDS-4ALU profile and the PDS-ZM profile.

The PDS-H profile is distinguished by hooks used to mount the profile to the ground using special fasteners designed for it. After proper mounting, the fasteners are invisible, because the cross section of the profile completely covers them.

For the PDS-H profile, we can use flat covers from the basic group.
The best end cap for the profile will be a dedicated plastic plug called PDS-ZM.

Note: These blinds will not be suitable for the "S" sheath with the "H" profile.
Mounting method:
The profile is plugged into the previously mounted fasteners.


PDS-H


PL / **Linia światła**. Płaszczyzny boczne profilu są gładkie, bez radiatorów. Po zamontowaniu nie widać mocownika.


EN / **Line of light**. Sides of the extrusions are smooth, without radiators. The mounting bracket is hidden after assembly.

DE / **Lichtlinie.** Die Seitenwände des Profils sind glatt, ohne Kühlkörper. Nach der Montage ist der Befestigungsclip unsichtbar.









PDS-H

długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard) 2m (standard) 3m (standard) 3 - 6m *	1 x LED strip max. 10,8 mm	anodowany / anodized / eloxiert	B9204ANODA

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

generated by the shopGold

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN


	K	*łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1547
					przezroczysta / transparent	1548
	KA-v1	*łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17035
					przezroczysta / transparent	17036
	KA-BIS	*łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17071
					przezroczysta / transparent	17072
	KA-COM	*łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren*	1m, 2m, 3m (standard)	PVC	mleczna / frosted / opak	17121
					przezroczysta / transparent	17122
	HS	*certyfikat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory – resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1369
					przezroczysta / transparent	1370
	LIGER-v1	*doskonałe właściwości rozpraszające, wysoka jakość / excellent diffusing properties, high quality / Hervorragende diffundierende Eigenschaften, hohe Qualität*	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	17037

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	PDS-ZM	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	jasno szara / light gray / hellgrau	1056

AKCESORIA MONTAŻOWE / MOUNTING ACCESSORIES / MOUNTING ACCESSORIES

	PDS-H	mocownik / mounting bracket / Befestigungsclip	PP		24214



NIEWIDAĆ MOCOWNIKA

Profil mocowany jest do podłoża za pomocą specjalnych mocowników. Po zmontowaniu mocowniki pozostają całkowicie niewidoczne.

HIDDEN MOUNTING BRACKET

The extrusion is mounted to the surface using special mounting brackets which after assembly are completely hidden.

UNSICHTBARER BEFESTIGUNGSCLIP

Das Profil wird zum Boden mit den speziellen Befestigungsclips befestigt. Nach der Montage sind die Befestigungsclips völlig unsichtbar.

generated by the shopGold