Link to the product: https://stair-lighting.com/profile-led-stos-mdf-nu-pro-3-mdf-p-96.html

Profile LED - STOS-MDF - NU-PRO 3 MDF

Price	**13.53 Euro**
Availability	**Available**
Shipping time	**5 days**
Number	**73**
Manufacturer	**KLUS**

Product description

Important Information

The purchase a piece in the store means the purchase 1 linear meter of the profile or cover

If you want to buy a profile that has a length of 2 meters you have to buy 2 pieces, 3 meters you have to buy 3 pieces, and the multitude of quantity when ordering.

The total length of the aluminum profile or the panel to the profile - is the total quantity of the piece number that was bought in the store.

The choice of the appropriate shipping method will take place at the end of the order process.
The details of the shipping method and packaging of the aluminum profiles you will find here (click in the link)

Profile of painted standard color of the NCS S-2005Y20R.

The product you have selected contains only - profile - does not include the accessories located in the Accessories tab. Additional accessories like covers, end caps, electricity conductive end cap, mounting bracket, fasteners, mounting springs, proximity switch, micro switch, mounting system and others are available under "Accessories".

If you are interested in longer lengths than one meter, write to us we will quote the delivery cost to you. Transport companies expect additional charges for long shipments.
For each country is different maximum length of the profile that we can send. It does not depend on us only by courier.
We also do service cutting profiles to the indicated size - write or call get comprehensive information.

Advantages: small size, sloping sides allow the use of profile libraries such as under shelves (collision-free accumulation of books), low weight, modern design, eco-friendly profile

STOS-MDF

PL / Profil do budowy opraw do montażu do powierzchni płaszczyzn. Cechy materiału MDF pozwalają na indywidualne traktowanie np. wykańczania powierzchni.

EN / An extrusion for construction of surface – mounted lighting fixture. The characteristics of MDF material allow for individual treatment e.g. surface finishing.

DE / Das Profil zum Bau der Leuchten für flache Oberflächen. Die Eigenschaften von MDF ermöglichen die individuelle Betrachtung z. B. die Ausführung der Oberfläche.

40 mm (1.6")
11,2 mm (0.4")
12 mm (0.5")

STOS-MDF

długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
1m (standard)	1 x LED strip max. 10,8 mm	⬤ MDF	0974

* Na specjalne zamówienie / Special order / Sonderbestellung.

294

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

	HS	certyfikat UV, dobra klasa ognioodporności / UV certificate, good class of refractory – resistance / UV-Zertifikat, gute Feuerwiderstandsklasse	1m, 2m, 3m (standard)	PC	mleczna / frosted / opak	1369
					przezroczysta / transparent	1370

ZAŚLEPKI / END CAP / ENDKAPPEN

	3D-STOS-MDF	zaślepka podstawowa / basic end cap / Endkappe	PP	⬤	jasno szara / light gray / hellgrau	0958
	3D-STOS-MDF	zaślepka z otworem / end cap with hole / Endkappe mit Kabelausgang	PP	⬤	jasno szara / light gray / hellgrau	1450

Dimensions: 11,2 mm (0.4"), 40 mm (1.6"), 12 mm (0.5"), 90°, 34 mm (1.3"), 12 mm (0.5")

| STOS (MDF) PROFIL	długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m	1 x LED strip max. 10,8 mm	NCS S-2005Y20R (inne kolory na zamówienie / other colors made to order / andere Farben auf Anfrage)	0974

PAC (MDF) PROFIL	długość length Länge	szerokość paska LED LED strip width Breite LED Band	wykończenie powierzchni surface finish Oberfläche	numer artykułu article number Artikelnummer
	1m	1 x LED strip max. 10,8 mm	NCS S-2005Y20R (inne kolory na zamówienie / other colors made to order / andere Farben auf Anfrage)	0972

OSŁONKI / COVERS / ABDECKUNGEN

K			*CLICK !* *łatwy montaż / easy to assemble / einfach zu montieren*	
		1m (standard) 2m (standard)	mleczna / frosted / opak	1547
		3m *	przezroczysta / transparent	1548
KA-BIS			*CLICK !* *łatwy montaż, dobre rozpraszanie światła / easy to assemble, very good* *light dispersion / einfach zu montieren sehr gute Lichtstreuung*	
		1m (standard) 2m (standard)	mleczna / frosted / opak	17071
		3m *	przezroczysta / transparent	17072
HS			*UV CERTIFICATE* *płaska, dobre rozpraszanie światła / flat, very good light dispersion / flach, sehr gute Lichtstreuung*	
		1m (standard) 2m (standard)	mleczna / frosted / opak	1369
		3m *	przezroczysta / transparent	1370
LIGER			*tworzywo optyczne / optical material / optisches Material*	
		1m (standard) 2m (standard) 3m *	mleczna matowa / frosted matte / opak	17081

LED Profile

* Dostępne po uzgodnieniu z działem handlowym / Available by arrangement with sales department /
verfügbar nach Absprache mit dem Vertrieb.